

# Kompaktfilter mit Kernkompetenz: SYR Heizungsfilter HF 3415 mini. Für einen optimalen Anlagenbetrieb.

## Magnetlanze gegen Magnetit

Durch die Trockenlagerung der Lanze kann diese während des Betriebs herausgezogen werden. Durch Öffnen des Kugelhahns wird der angesammelte Magnetitschlamm ausgespült.


## Heizungsfilter HF 3415 mini

- patentierte Pearl-Technologie filtert feinste Schmutzpartikel aus dem Heizungswasser
- trocken gelagerte Magnetlanze gegen Magnetit
- effektive Rückspülung mit Frischwasser
- komfortable Montage mit Kreuzflansch (Zubehör)

## Bitte unbedingt mitbestellen!

### Kreuzflansch

DN 20	3415.20.000
DN 25	3415.25.000
DN 32	3415.32.000



## Patentierte, effektive Pearl-Technologie

Patentierte Technik:  
Bei der Rückspülung werden die Perlen komplett gereinigt – kein Wechsel des Filtermediums nötig.

## Rückspülung mit Frischwasser

### Technische Daten

max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur	110 °C
Medium	Heizungswasser
Mindestdruck für Rückspülung	1,5 bar
Einbaulage	Hauptachse senkrecht
Durchflussleistung	
Kreuzflansch DN 20, 25, 32	2,0 m³/h bei Δp 0,1 bar
Kvs-Wert	
Kreuzflansch DN 20, 25, 32	8,5
Werks-Nr.	3415.00.003



**Haustechnik mit System**