

Neu: Intelligenz
in Bestform.



SYSTEM DRUFI+

DESIGN PLUS

powered by: ISH

**Das Gelbe von SYR: der neue DRUFI+.
Schöner kann man Wasser nicht managen.**



Haustechnik mit System



- Schick und praktisch: das oben in die Haube integrierte Manometer.



- Das Inlay ist herausnehmbar und kann für den Fachhandwerker individuell gestaltet werden.
- Die neue Automatik ist nachrüstbar – ganz ohne Werkzeug. Die Rückspülung des Filters wird in programmierbaren Zeitintervallen zwischen einer Stunde und 61 Tagen erledigt.
- Mit dem aufgedruckten QR-Code können jederzeit die aktuellen Produktinformationen abgerufen werden.

**Passt auf das bewährte
SYR Flanschsystem**

- **NEU:** höhere Durchflussleistung
- **NEU:** noch wirksamere Rückspülung
- **NEU:** gelb gekennzeichnete Bedienelemente
- **NEU:** für Eigenwasserversorgung geeignet

Fortschritt auf der ganzen Linie: das System DRUFI+ mit neuen Ideen.

Willkommen Wasser! SYR bereitet dem kühlen Nass einen würdigen Empfang – mit dem neuen DRUFI+. Preisgekröntes Design und clevere Features, die in der Hauseingangsinstallation neue Maßstäbe setzen. Unser System DRUFI: Verlässliche Sicherheit beim Wasserdruck. Sauberes Wasser ohne Schmutzpartikel. Reduzierter Wasserverbrauch durch individuell einstellbaren Spardruck. Schnelle Montage und perfekter Wartungskomfort.



DRUFI+ DFR
Rückspülbarer
Filter mit
Druckminderer



DRUFI+ FR
Rückspülbarer
Filter



DRUFI+ DFF
Feinfilter mit
Druckminderer



DRUFI+ FF
Feinfilter

■ Neu. Und noch besser.

Es gibt Dinge, die werden mit den Jahren einfach immer besser. Der DRUFI zum Beispiel – die clevere Druckminderer-/Filterkombination von SYR. Der DRUFI hat sich weltweit hunderttausendfach in der Praxis bewährt und setzt seit seinem Auftauchen auf dem Armaturenmarkt die Maßstäbe in der Filtertechnik. Die jüngste Generation DRUFI+ hat nicht nur die Farbe gewechselt. Unter der begehrenswert schicken Form stecken auch neue intelligente Funktionen: So haben wir unter anderem die Durchflussleistung erhöht, ein neuartiges Rückspülsystem entwickelt und die Bedienelemente ergonomischer gestaltet.

■ Gutes bleibt: vier Modelle mit Montagevorteilen.

Geblichen sind im System DRUFI die verschiedenen Ausführungen für jede Installationslage: der DRUFI+ FF, der mit seinem Feinfilter selbst die feinsten Rückstände aus dem Trinkwasser herausfiltert – wie in der DIN 1988 vorgeschrieben –, der DRUFI+ DFF, der den Feinfilter mit einem Druckminderer kombiniert, der DRUFI+ FR, unser rückspülbarer Filter, sowie der DRUFI+ DFR, der rückspülbare Filter mit Druckminderer. Und die ohne Werkzeug nachrüstbare neue Automatik macht die DRUFI+ Rückspülfilter zu Vollautomaten. Sie profitieren selbstverständlich von den bekannten Montagevorteilen. Alle Modelle haben den bewährten SYR Flanschanschluss. Und sie passen mit den anderen Produkten aus dem Hause SYR perfekt zusammen.

■ Solo gut. Im Team noch besser.

Der neue SYR DRUFI+ ist in jeder Ausführung der optimale Wassermanager. Und im System kann er noch mehr. Der DRUFI+ ist kommunikationsfähig. So bildet er zum Beispiel mit dem SAFE-T Leckageschutz, der wirkungsvoll vor Wasserschäden schützt, ein starkes Team.

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

Auffallend gut in Form.

Das Design des neuen DRUFI+ von SYR wurde mit der begehrten Auszeichnung „Design Plus“ honoriert. Der Wettbewerb „Design Plus“ der Messe Frankfurt ist eines der wichtigsten branchenübergreifenden Markenzeichen für innovatives Design. Neben dem Produktdesign fließen bei der Beurteilung auch Kriterien wie Klimaschutz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ein. Somit signalisiert die „Design Plus“-Auszeichnung dem Verbraucher eine überdurchschnittlich hohe Produktqualität.

Punkt für Punkt ein Alleskönner.



Passt auf das bewährte
SYR Flanschsistem

- verhindert Lochfraß und Korrosion
- neues, ausgezeichnetes Design
- höhere Durchflussleistung
- neuartiges Rückspülsystem mit starker Wirksamkeit
- neue Rückspülautomatik ohne Werkzeug nachrüstbar
- gelb gekennzeichnete Bedienelemente
- praktischer Schiebering zur Erinnerung
- für Eigenwasserversorgung geeignet
- UV-Schutz gegen Verkeimung

Technische Daten

Betriebsdruck	min. 2 bar, max. 16 bar
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Medium	Trinkwasser
Durchlassweite	90 - 125 µm
Ausgangsdruck (DFR)	1,5 - 6 bar (4 bar werkseitig voreingestellt)
Durchflussleistung (DFR/DFF)	DN 20: 2,3 m³/h, DN 25: 3,6 m³/h, DN 32: 5,8 m³/h bei Δp 1,1 bar
Durchflussleistung (FR/FF)	DN 20: 3,0 m³/h, DN 25: 3,8 m³/h, DN 32: 3,9 m³/h bei Δp 0,2 bar DN 20: 4,9 m³/h, DN 25: 6,1 m³/h, DN 32: 6,3 m³/h bei Δp 0,5 bar
Werks-Nr.	2315.00.080 DFR 2315.00.081 FR 2315.00.082 DFF 2315.00.083 FF

Zubehör

Automatik	2316.00.030
-----------	-------------

Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter.

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



Armaturen
von SYR:
Qualität aus
Deutschland