

Регулирование давления


Редуктор давления 312 compact

Высококачественный редуктор с двусторонним присоединением (внутренняя резьба) и одним отверстием для присоединения манометра 1/4". Корпус из высококачественной латуни, с невысоким содержанием свинца.



Технические данные	
Рабочее давление:	макс. 16 Бар
Давление на выходе:	1,5 - 6 Бар / фабричная установка 4 Бара
макс. рабочая температура:	45°C
Положение при монтаже:	любое
При скорости потока 2m/s	DN 15 1,3 m ³ /h DN 20 2,3 m ³ /h
Среды:	Вода, сжатый, воздух, нейтральные не клейкие жидкости, нейтральные газы

Редуктор давления 312				
Артикул	Размер	Присоединение		кат.
0312.15.250	DN 15	внутренняя резьба		1
0312.20.250	DN 20	внутренняя резьба		1
0312.15.251	15 mm	клкмм.кольцо		1
0312.20.251	20 mm	клкмм.кольцо		1



Dimension in mm				
	DN 15	DN 20	Comp. fitting	Comp. fitting
A	G 1/2"	G 3/4"	15 mm	22 mm
L	72	76	62	65
H	92	92	92	92

Запасные части и принадлежности для редуктора 312 compact



Картридж для редуктора, как сменная деталь для редуктора 312 compact. Давление на выходе регулируется в диапазоне от 1,5 до 6 Бара. Фабричная установка 4 Бара.

Артикул	Размер		кат.
0312.20.955	DN 15 + DN 20		1



Манометр 11, подходит для всех моделей редукторов, область измерения 0-10 Бар. Диаметр: 63 мм.

Артикул	Размер		кат.
0011.08.000	G 1/4"		1