



**DRUFI+ MAX DFR UND FR**

**Der Größte aus der DRUFI Familie:  
DRUFI+ max - hält jedem Druck stand.**



**Haustechnik mit System**

# Wenn es etwas mehr sein darf - DRUFI+ max.



**Passt auf das bewährte SYR max Flanshsystem**

Die Erweiterung des erfolgreichen DRUFI+ Programms von SYR: Mit dem DRUFI+ max hält unsere Druckminderer-/Filterkombination bei der Installation von Mehrfamilienhäusern und Gewerbebetrieben Einzug. Der DRUFI+ max – das Power-Programm mit den Anschlussgrößen DN 32 bis DN 50 und mit einem zugelassenen Betriebsdruck bis 16 bar.

Den DRUFI+ max gibt es in zwei Ausführungen: als DRUFI+ max DFR – Druckminderer mit Rückspülfilter – mit einem regelbaren Ausgangsdruck von 1,5 bis 5 bar sowie mit Manometer 25 und 10 bar. Und als DRUFI+ max FR – Rückspülfilter ohne Druckminderer.

Beide „Maxe“ lassen sich überall ganz leicht installieren: mit dem DRUFI+ max Universalflansch in den Größen DN 32, DN 40 und DN 50. Der Flansch bietet einen Anschluss für ein Eingangsdruckmanometer.

Durchdachte Details: Ist die Zeit für eine Rückspülung gekommen, kann man das anhand der Datumsanzeige erkennen – eine kluge SYR Idee für mehr Servicefreundlichkeit. Und mit der als Zubehör erhältlichen Rückspülautomatik RSA wird der DRUFI+ max zum Vollautomaten.

Betriebsdruck	min. 2 bar, max. 16 bar
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Medium	Trinkwasser
Durchflussleistung DFR	DN 32: 5,8 m³/h bei $\Delta p$ 1,1 bar DN 40: 9,1 m³/h bei $\Delta p$ 1,1 bar DN 50: 14,0 m³/h bei $\Delta p$ 1,1 bar
Durchflussleistung FR	DN 32: 8,4 m³/h bei $\Delta p$ 0,2 bar DN 40: 9,0 m³/h bei $\Delta p$ 0,2 bar DN 50: 9,2 m³/h bei $\Delta p$ 0,2 bar DN 32: 13,0 m³/h bei $\Delta p$ 0,5 bar DN 40: 14,5 m³/h bei $\Delta p$ 0,5 bar DN 50: 15,0 m³/h bei $\Delta p$ 0,5 bar
Durchlassweite	untere: 90 $\mu$ m, obere: 125 $\mu$ m
ABP.-Nr. DRUFI+ max DFR	P-IX 6739/1
ABP.-Nr. DRUFI+ max FR	P-IX 6740/1
Werks-Nr.	DRUFI+ max DFR: 2315.00.045 DRUFI+ max FR: 2315.00.046

**Zubehör:** Rückspülautomatik RSA

Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter.

- verhindert Lochfraß und Korrosion
- in den Anschlussgrößen DN 32, DN 40 und DN 50
- einfach nachrüstbare Rückspülautomatik RSA, als Zubehör erhältlich
- Eingangs- und Ausgangsdruckmanometer
- UV-Schutz gegen Verkeimung
- Montage in senkrechte und waagerechte Leitungen möglich
- DVGW-geprüfte Qualität



Armaturen  
von SYR:  
Qualität aus  
Deutschland