



SYR SICHERHEITSCENTER 4807 8L

TWEs preiswert und normgerecht anschließen: die SYR Kompaktklasse für das Einfamilienhaus

Ein oder mehrere Neubauprojekte – da muss man als Installateur oft das Budget im Blick haben. Unser neues SicherheitsCenter 4807 8L ist die preiswerte Kompaktklasse für den normgerechten Anschluss von Trinkwassererwärmern im Einfamilienhaus. Die vormontierte Armatur mit Acht-Liter-MAG verbindet die bekannten SYR Montagevorteile mit normkonformer Sicherheit zu einem attraktiven Preis.

Unser SicherheitsCenter 4807 8L bietet die bewährten Montagevorteile: waagrecht oder senkrecht, Zulauf von links oder rechts, von unten oder oben – alles ist möglich. Mit nur einem Modell, das jeweils entsprechend ummontiert werden kann. Sie bekommen immer eine ansprechende und kompakte Installationslösung. Das kompakte SYR SicherheitsCenter 4807 8L hat eine Absperr-einrichtung und kann für Trinkwassererwärmer bis max. 150 Liter eingesetzt werden.

Auspacken, loslegen, Montagezeit sparen: Beim SYR SicherheitsCenter 4807 8L muss lediglich die Montageplatte angebohrt und das SicherheitsCenter montiert werden – so reduziert sich die Montagezeit gegenüber der Einzelmontage erheblich. Werkseitig ist das SicherheitsCenter 4807 8L mit 6 bar ausgestattet. Austauschoberteile zum Membran-Sicherheitsventil in 8 und 10 bar, Trichter und Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten.

min. Betriebsdruck	2 bar
max. Betriebsdruck	16 bar
max. Betriebstemperatur	30 °C Eintrittstemperatur
Ansprechdruck	6, 8, 10 bar (beiliegende Patronen)
Maximales Volumen TWE	150 Liter
Manometeranschluss	G 1/4"
Durchflussleistung DN 15	0,7 m³/h bei Δp 0,2 bar 2,1 m³/h bei Δp 1,0 bar
Werks-Nr. 8-Liter-MAG	4807.15.000



Haustechnik mit System